



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

SOLIBA Ex "GP" Niveauvippe

(gas/støv) - Certificeret ATEX (SF 2000 ECO)




ANVENDELSE

Stop af Fyldning.

DIMENSIONER

Højde: 200 mm. - Diameter: 92 mm.

HYSTERESE



FORTRÅDNING



Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

SOLIBA Ex "GP" enheden har dobbelt skal og er beregnet til niveau påvisning af faststof (kornprodukter, granulat, pulver siloer, osv.). Placeret lodret, bruges den generelt til fyldestop i siloer og andre lager beholdere. Er ATEX certificeret for brug i områder klassificeret 0, 1, 2 (gas) og 20, 21, 22 (støv).

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Ved hældning
Anvendelse	Stop af silofyldning (korn, pulver)
Vigtig specifikation	Speciel til brug i EKSPOLSIVE områder 0, 1, 2
Maksimal temperatur	T6 i.e. fra -20°C til +70°C / idem
Kapslingsklasse	IP 6X
Elektrisk data	24 VAC/VDC - 10 mA eller 12 VAC/VDC - 100 mA
Obligatorisk forbindelser	Med indefra virkende sikkerhedsrelæ
Microswitch	Guldbelagt kontakter
Konisk skal	Copolymer polypropylen + HR HY (hypalon)
Kabel	HR HY (hypalon) H07RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ²
Vippe vægt uden kabel	495 g
kabel vægt	HR HY 110 g/m
Regulerbar vægt på kabel (option)	250 g Belagt kunststof
Standard kabel længde (serie)	5, 10, 15, 20, 25 og 30 m (andre på forespørgelse)



ATMI-Z.A, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny le Bretonneux
Tel/Phone + 33 (0)1 61 37 35 60 Telefax + 33 (0)1 61 37 35 69
info@atmi.fr www.atmi.fr



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

Bødkervej 2C, DK-4300 Holbæk, Denmark
Tel/Phone + 45 59 43 64 69 Telefax + 45 59 43 65 69
peo-tech@peo-tech.dk www.peo-tech.dk